

RAIN-CLIK / RAIN-CLIK kabellos



Rain-Clik:

- einstellbare Zeitverzögerung beim wieder Einsetzen des Beregnungszyklus
- UV beständige Materialien
- Kontaktbelastung: Max. 24 Volt
- mit 7,5 m Anschlusskabel



Rain-Clik kabellos:

- Distanz zwischen Rain-Clik und Empfängermodul bis zu 90 m
- Stromversorgung Empfänger: 22-28 VAC, 100 mA vom Steuergerät Transformator
- Der Empfänger enthält einen Bypass Schalter, kein zusätzlicher Schalter erforderlich
- Anschlussmöglichkeit an alle gängigen 24 VAC Steuergeräte



BESONDERE MERKMALE UND VORTEILE FÜR BEIDE MODELLE:

Einfache Montage

Hunters einzigartiges „Quick Response“ Merkmal

Funktionstest ohne Wassereinsatz möglich

Einstellen der Austrocknungszeit

Einstellmöglichkeit der Rückstellzeit nach individuellen Bedürfnissen (Bodenbeschaffenheit, Wind-, Sonneneinwirkung)

Wartungsfreier, patentierter Mechanismus

Als Zubehör erhältlicher Bypass Schalter

Erhöht die Einsatzflexibilität